

Desmoldante para concreto de base solvente

DESCRIPCIÓN.

El desencofrante DAYTON RELEASE #1 al reaccionar químicamente con la cal libre del concreto forma una película jabonosa que asegura un desencofrado fácil y una superficie de concreto lisa. Al vibrarse el concreto, la película residual que se forma, permite el escape del exceso de agua y aire atrapado en el concreto limpio, libre de manchas y listo para ser recubierto con pintura o cualquier tipo de acabado.

Composición.

Es una solución de derivados de grasas vegetales disueltos en una suspensión de hidrocarburos.

Especificaciones.

Cumple con la norma del cuerpo de Ingenieros de la Armada de USA., CEGS 03300, sección 10.8.

USOS.

El desencofrante DAYTON RELEASE #1 puede ser utilizado en cualquier tipo de formaletas, ya sean metálicas, de fibra de vidrio, de madera o de papel.

APLICACIÓN.

El desmoldante DAYTON RELEASE #1 es un producto liso para usar. Debe ser aplicado al encofrado antes de cada uso y un día antes de la colocación del acero de refuerzo. Esto asegura que óxido y partículas de basura provenientes del acero de refuerzo no se adhieran al encofrado y manchen la superficie del concreto. Puede ser aplicado con rociador, brocha, rodillo o mecha. Los mejores resultados se obtienen aplicando el producto con rociador. Se recomienda el uso de uno de acero inoxidable o plástico con boquilla estándar. En días con mucho viento, use boquilla tipo abanico. Una vez que el desmoldante ha sido aplicado, la superficie tratada deberá protegerse contra las inclemencias del tiempo, polvo u otros contaminantes.

RENDIMIENTO.

45 m² / galón en superficies lisas.

PRECAUCIONES.

- El producto deberá almacenarse protegiéndolo de la luz directa del sol en sitios de altas temperaturas.
- Aplicaciones en exceso de las cantidades recomendadas pueden producir pulverización de la superficie. Su punto de encendido por temperatura es de 41°C.
- Manténgase alejado de altas temperaturas, chispas o llama. Los recipientes deben taparse bien después de cada uso. No se transfiera a recipientes o botellas que no indiquen claramente el contenido.

- Evítese el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores provenientes del rociado.
- Use en lugares bien ventilados. Personas con piel sensible o propensas a alergias podrían desarrollar reacciones adversas bajo condiciones de uso prolongado.
- Después de cada uso lávese bien las partes del cuerpo que estuvieron expuestas al producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto no puede ser ingerido, en caso de ingerir accidentalmente, NO se induzca al vómito. Busque asistencia médica inmediata.

EMPAQUE.

Unidad de 3.78 y 18.9 litros. Barril de 208 litros.

GARANTIA.

Los productos DAYTON se comportan de acuerdo a las especificaciones. DAYTON no se responsabiliza por uso, aplicaciones o almacenamiento impropio de sus productos ni por el uso en condiciones climáticas adversas o por condiciones inseguras de trabajo. Los productos DAYTON se suministran de acuerdo a las condiciones normales de venta o alquiler, las cuales limitan la responsabilidad de DAYTON por sus productos. Cualquier garantía de los productos está limitada a las garantías normales de DAYTON o del fabricante del producto a menos que sea especificada otra cosa por escrito.

